

Automat schodowy małowabarytowy

Służy do załączania i samoczynnego wyłączenia oświetlenia elektrycznego na klatkach schodowych i korytarzach budynków. Urządzenie można także wykorzystać jako prosty przekaźnik czasowy, o płynnie regulowanym czasie, do załączania na określony czas różnych odbiorników.

- obudowa małowabarytowa do mocowania nawierzchniowego



Napięcie znamionowe.....230V AC, +10%, -15%, 50Hz  
 Rodzaj pracy.....praca ciągła (C)  
 Poziom zakłóceń .....normalny (N)  
 Zakres regulacji czasu .....30÷500s  
 Powtarzalność nastawionego czasu.....±15%  
 Zestyk wyjściowy .....1Z – zwierny  
 Napięcie znamionowe zestyku .....250V AC  
 Obciążalność prądowa zestyku (przy  $\cos \phi = 1$ ) .....6A (max. 8A)  
 Stopień ochrony.....IP20  
 Obudowa.....typ M, 67×51×26 mm  
 Przyłącz .....zaciski śrubowe  
 Masa urządzenia.....60g  
 Sposób zamontowania.....wkrętami do podłoża

**UWAGA:**

Na indywidualne zamówienie automat schodowy może być przystosowany do innego napięcia zasilania. W zamówieniu prosimy podać symbol:

AS 210m/24 - dla napięcia 24V AC/DC

