

Automat schodowy z przeciwblokadą

Służy do załączania i samoczynnego wyłączenia oświetlenia elektrycznego na klatkach schodowych i korytarzach budynków. Urządzenie można także wykorzystać jako prosty przełącznik czasowy, o płynnie regulowanym czasie, do załączania na określony czas różnych odbiorników.

Funkcja przeciwblokady (tylko w instalacji 4-ro przewodowej) nie pozwala na ciągłe świecenie oświetlenia po zablokowaniu przycisku sterującego.

Automat ten można także zastosować w tradycyjnej 3-przewodowej instalacji oświetlenia klatki schodowej, lecz wtedy brak jest funkcji przeciwblokady.

- wyłącza oświetlenie nawet w przypadku zablokowania przycisku sterującego
- obudowa do montażu na szynie (1,5 modułu)
- możliwość stosowania w instalacji 3 lub 4-przewodowej



Napięcie znamionowe.....	230V AC, +10%, -15%, 50Hz
Rodzaj pracy.....	praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń	normalny (N)
Zakres regulacji czasu	30÷500s
Powtarzalność nastawionego czasu.....	±15%
Zestyk wyjściowy	1Z – zwierny
Napięcie znamionowe zestyku	250V AC
Obciążalność prądowa zestyku (przy $\cos \phi = 1$)	16A
Stopień ochrony.....	IP20
Obudowa	typ S1,5 90×27×60 mm (1,5 modułu)
Przyłącz	zaciski śrubowe
Masa urządzenia.....	60g
Sposób zamontowania	na szynie DIN 46277/3, EN 50 022

UWAGA:

Na indywidualne zamówienie automat schodowy może być przystosowany do innego napięcia zasilania. W zamówieniu prosimy podać symbol:

AS 210sm/24 - dla napięcia 24V AC/DC

