

Wyłącznik zmierzchowy hermetyczny

Samoczynnie załącza o zmierzchu i wyłącza o świcie oświetlenia domu, sklepu, reklam itp.

- obudowa hermetyczna do mocowania nawierzchniowego
- listwa z czterema zaciskami umożliwia podłączenie bez dodatkowej puszki rozdzielczej
- styk przekaźnika 16A/250V



Napięcie znamionowe230V AC, $\pm 10\%$, 50Hz
 Rodzaj pracypraca ciągła (C)
 Poziom zakłóceńnormalny (N)
 Próg zadziałaniaregulowany: $5 \div 100Lx$
 Sposób regulacjiregulacja płynna
 Zestyk wyjściowy1Z - zwierny
 Obciążalność prądowa zestyku (przy $\cos \varphi = 1$)16A
 Napięcie znamionowe zestyku250V AC
 Stopień ochrony:IP 54
 Obudowatyp NN, 86x69x42mm
 Masa urządzenia100g
 Przyłączzaciski śrubowe
 Sposób montażuwkretami do podłoża
 Maksymalna moc łączeniowa:
 – dla żarówek i lamp halogenowych1200VA
 – dla świetlówek niekompensowanych800VA
 – dla świetlówek kompensowanych równoległe300VA
 – dla lamp energooszczędnych5x20VA

UWAGA:

Na indywidualne zamówienie wyłącznik zmierzchowy może być przystosowany do innego napięcia zasilania. W zamówieniu prosimy podać symbol:

WZ 200n-16/24 - dla napięcia 24V AC/DC

