

RADIOWY WYŁĄCZNIK SIECIOWY "RWS"

(RWS-211 C)

- ZDALNIE STEROWANY **WYŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK** DOMOWYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH TYPU: **OŚWIETLENIE**, GRZEJNIKI, WENTYLATORY, KLIMATYZATORY, POMPY, BRAMY, ZAPORY, SYGNALIZACJA OPTYCZNA I AKUSTYCZNA,
- ZASIĘG DZIAŁANIA: 300 M I 450 M W TERENIE OTWARTYM,
- PRZYSTOSOWANY DO PRACY W ZMIENNYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH,
- WYGODA W STEROWANIU URZĄDZENIAMI TRUDNO DOSTĘPNYMI,
- SKUTECZNA POMOC DLA **SŁUŻB** UTRZYMANIA RUCHU I OCHRONY,
- IDEALNA POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
- **ŁATWA** INSTALACJA I OBSŁUGA,
- PILOT ZASILANY BATERIĄ,
- **MOŻLIWOŚĆ** STEROWANIA JEDNYM, DWOMA LUB CZTEREMA ODBIORNIKAMI PRZY POMOCY JEDNEGO PILOTA,
- **MOŻLIWOŚĆ** WSPÓŁPRACY WIELU (DO 113) PILOTÓW Z JEDNYM ODBIORNIKIEM,
- PRZYSTOSOWANY DO PRACY CIĄGŁEJ.



DRUKUJ



Zobacz zasięg działania



Instrukcja RWS-211C Polska



Deklaracja zgodności Polska



Deklaracja zgodności Angielska



Instrukcja RWS-211C Angielska

Więcej o produkcie:



Radiony wyłącznik sieciowy
teraz również w wersji 4-
kana

POKAŹ INNE PRODUKTY
TEJ SERII :



Urządzenia firmy ZAMEL
cechowane tym znakiem
mogą współpracować ze
sobą.

OZNACZENIA



DANE HANDLOWE (RWS-211 C)

Kolor	szary
Opakowanie zbiorcze	6a
Waga	[g] 600
Wymiary	[mm] 157x82x55

DANE TECHNICZNE (RWS-211 C)

Symbol	RWS-211 C
Zasilanie, pobór	230 V ~ / 3 VA
Stopień ochrony	IP 56
Okres gwarancji	24 miesiące
Tryb pracy	monostabilny, bistabilny
Ilość pilotów w komplecie	1
Ilość pilotów do wpisania	113
Liczba kanałów	4
Częstotliwość	433,92 MHz
Moc nadajnika	< 5 mW
Kodowanie	KEELOQ
Zasięg działania	300 ÷ 450
Temperaturowy zakres pracy	od -20°C do +35°C
Obciążalność wyjść przełącznikowych	16 A
Czas pracy monostabilnej	1s ÷ 2min
Typ kodowania	dynamiczny, KEELOQ
Klasa ochronności	II

ZESTAW ZAWIERA:

P-205/4
Pilot



WSPÓŁPRACUJE Z

P-205/2
Pilot



P-205/4
Pilot



P-207/2
Pilot



P-205/8
Pilot



P-235
Pilot



RT-219
Retransmitter

