



Stock No. 440
Blister 80ml
Op. 12 szt.

CHARAKTERYSTYKA

Klej dyspersyjny na bazie żywic winylowych do podklejania wszystkich rodzajów tapet uszkodzonych w czasie ich eksploatacji. Klej ten charakteryzuje się wysoką adhezją, bardzo szybkim czasem wiązania i po wyschnięciu niewidoczną powłoką.

ZASTOSOWANIE

- ▶ Służy do podklejania tapet winylowych, papierowych, płóciennych
- ▶ Montaż różnego rodzaju listew ozdobnych i wykończeniowych
- ▶ Naprawa książek (łączy papier i tekturę)
- ▶ Podklejanie korka do podłoża wapienno-cementowego, gipsowego oraz drewnianego

SPOSÓB UŻYCIA

Odklejone tapety oczyścić z resztek kleju i oderwanych wraz z klejem resztek podłoża. Jeżeli podłoże w wyniku odklejania się tapety jest nierówne należy uzupełnić je klejem lub **Technicoll Silicone Acryl**, wyrównać i pozostawić podłoże przed przyklejeniem tapety do wyschnięcia. Nałożyć klej na oczyszczoną tapetę i pozostawić na kilka minut do nawilżenia. Następnie docisnąć do uprzednio przygotowanego podłoża. Nadmiar kleju delikatnie usunąć czystą, mokną flanelką - tak aby nie uszkodzić wzoru i barwy tapety. Dociskać przez kilka minut do dokładnego przyklejenia się tapety.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych i przewiewnych pomieszczeniach w temp. 5 - 35°C. Przy zachowaniu powyższych warunków okres trwałości wynosi 18 miesięcy od daty produkcji. Nie dopuścić do zamarznięcia wyrobu.

PARAMETRY TECHNICZNE

Stan skupienia	płynny
Kolor	biały
Zapach	słaby kwasu octowego
Zawartość suchej masy	50 %
pH	3,5 - 5,5
Gęstość	1,07g/ml
Zawartość koagulantu	max.0,5%
Średnia wielkość cząsteczek	400 - 500 nm
Lepkość w temp. 25C (Rheotest)	min. 700 mPas

szybkoschnący
niewidoczny po wyschnięciu