



DRUKUJ



Instrukcja WSR-PT-Polska



Deklaracja zgodności
Angielska



Deklaracja zgodności-Polska

POKAŹ INNE PRODUKTY
TEJ SERII:



Urządzenia firmy ZAMEL
cechowane tym znakiem
mogą współpracować ze
sobą.

OZNACZENIA



"SYMULATOR" WYŁĄCZNIK SIECIOWY RADIOWY Z SYMULACJĄ OBECNOŚCI

(WSR-PT 01)

- PRZEZNACZONY DO ZDALNEGO ZAŁĄCZANIA I WYŁĄCZANIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH O MOCY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 1,5 kW (NP. OŚWIETLENIE, GRZEJNIKI, WENTYLATORY, KLIMATYZATORY, SYGNALIZACJA),
- DWA TRYBY PRACY URZĄDZENIA:
 - A) BISTABILNY,
 - B) LOSOWY,
- URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE DO ZAMONTOWANIA W PUSZCE Ø 60 MM,
- MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA URZĄDZENIA DO SYMULACJI OBECNOŚCI MIESZKAŃCÓW, POPRZEC LOSOWE (PRZYPADKOWE) ZAŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE OŚWIETLENIA,
- MOŻLIWOŚĆ WPISANIA DO PAMIĘCI 113 PILOTÓW,
- IDEALNA POMOC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
- ŁATWA INSTALACJA I OBSŁUGA,
- PRZYSTOSOWANY DO PRACY CIĄGŁEJ.

DANE HANDLOWE (WSR-PT 01)

Opakowanie zbiorcze	dowolne
Waga	[g] 38
Wymiary	[mm] Ø 55 x 30

DANE TECHNICZNE (WSR-PT 01)

Symbol	WSR-PT 01
Zasilanie, pobór	230 V / 50 Hz / 28 mA
Stopień ochrony	IP 20
Okres gwarancji	24 miesiące
Tryb pracy	bistabilny, losowy
Ilość pilotów w komplecie	1
Ilość pilotów do wpisania	113
Liczba kanałów	1
Częstotliwość	433,92 MHz
Moc nadajnika	<5 mW
Kodowanie	KEELOQ
Zasięg działania	50 m
Temperaturowy zakres pracy	od 0°C do +35°C
Obciążalność wyjść przełącznikowych	6 A
Możliwość sterowania lokalnego	TAK
Typ kodowania	dynamiczny, KEELOQ
Klasa ochronności	II

ZESTAW
ZAWIERA:
P-205/2
Pilot

WSPÓŁPRACUJE
Z

P-205/2
Pilot



P-205/4
Pilot



P-207/2
Pilot



P-205/8
Pilot



RT-219
Retransmitter

