



## KLEJE ANAEROBOWE

### USZCZELNIACZ ANAEROBOWY 5572



AKTUALIZACJA: 14.03.2014

Wysokiej jakości, tiksotropowa pasta z dodatkiem PTFE (teflonu) do uszczelniania połączeń rurowych. Zastępuje pakule i taśmy teflonowe podczas montażu przewodów oraz armatury w instalacjach wodnych, CO, gazowych, chłodniczych i pneumatycznych.

*Nr art.:*

*A-228 Uszczelniacz 5572 – tubka 15g, blister*

*A-683 Uszczelniacz 5572 – tuba 50g*

*A-676 Uszczelniacz 5572 – tuba 250g*

#### CECHY

- jednoskładnikowy
- pasta
- wydłużony czas wstępnego sieciowania
- zawiera PTFE (teflon)
- łatwy do usunięcia
- uniwersalny
- odporny na chemikalia, smary i wysokie ciśnienie

#### KORZYŚCI

- łatwy w użyciu
- nie ścieka
- możliwość korekty elementów do 15 min bez utraty szczelności
- zwiększa poślizg i ułatwia skręcanie elementów
- części mogą być zdemontowane i ponownie użyte
- zastępuje pakule i taśmy teflonowe
- do rurociągów i przewodów technologicznych

#### ZASTOSOWANIE

Uszczelniacz 5572 jest produktem stosowanym w instalacjach niskociśnieniowych.

Typowe zastosowanie:

- uszczelnianie gwintowanych połączeń rurowych
- montaż armatury
- montaż instalacji pneumatycznych

#### SPOSÓB UŻYCIA

1. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć tubką.
2. Powierzchnie łączonych elementów powinny być czyste, suche, wolne od oleju i smaru.
3. Nanieść uszczelniacz tylko na jedną powierzchnię.
4. Złączyć części razem i wytrzeć nadmiar produktu.
5. Pozostawić do wyschnięcia.

#### WSKAZÓWKI I PORADY

- nie jest konieczny natychmiastowy montaż, ponieważ materiał sieciuje tylko wtedy, gdy części są złączone i odcięty jest dostęp powietrza
- nie zaleca się stosowania uszczelniacza do instalacji i urządzeń z czystym tlenem i/lub bogatych w tlen
- demontaż elementów łączonych za pomocą Uszczelniacza 5572 przeprowadza się za pomocą narzędzi ręcznych



## KLEJE ANAEROBOWE

### USZCZELNIACZ ANAEROBOWY 5572

#### DANE TECHNICZNE

<b>nr art.:</b>	A-228 / A-683 / A-676	<b>kolor:</b>	biały
<b>kod taryfy celnej:</b>	3506 10 00	<b>lepkość:</b>	50 000 mPas
<b>EAN:</b>	5902051000228	<b>moment zrywający:</b>	5 Nm
	5902051000683	<b>wstępne utwardzenie (25°C):</b>	30 min.
	5902051000676	<b>pełne utwardzenie (25°C):</b>	24 godz.
<b>opakowanie:</b>	15g / 50g / 250g	<b>odporność na temp.:</b>	-55°C ÷ 150°C
<b>okres ważności:</b>	12 miesięcy		

#### PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C. Chronić przed wilgocią.

#### PRODUKTY POKREWNE

Uszczelniacz 5518, Odtłuszczacz Techniczny, Zestaw Czyszczący

#### INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Patrz: Karta charakterystyki preparatu chemicznego.

UWAGA: Chronić przed dziećmi.

*Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisanie produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.*



Dział handlowy: ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia  
tel. +48 32 612 10 10, fax. +48 32 612 10 66, Pn - Pt godz. 6:00 - 16:00

[www.technicoll.pl](http://www.technicoll.pl)

[office@technicoll.pl](mailto:office@technicoll.pl)

Produkcja i magazyn: ul. 22-go Lipca 64a, 32 -540 Trzebinia  
tel./fax. +48 32 711 53 27, tel./fax. +48 32 711 57 32, Pon - Pt godz. 6:00 - 14:00