



AR-ES-630KB – profesjonalny zestaw:

- ES-610 – lutownica gazowa z grotem stożkowym 1,6mm
- ES-620 – lutownica gazowa HOT AIR
- 2 groty (stożkowy 2,4mm, dłuto 2,4mm), drut lutowniczy 60/40 Ø1mm (15g), izolacja termokurczliwa, sztywne etui

Właściwości

- Mobilność i wygoda
- 20 MINUT CIĄGŁEJ PRACY
- Piezoelektryczny zapalnik
- Wskaźnik zużycia gazu
- Zasilanie gazem do zapalniczek
- Wbudowany zbiorniczek na gaz z możliwością wielokrotnego napełniania
- Brak przewodu zasilającego – ułatwiona manipulacja (praca w każdej płaszczyźnie)
- Regulacja temperatury
- Zakres temperatury roboczej 200°C ÷ 450°C
- 11 rodzajów grotów i końcówek (opcja)
- Nasadka ochronna na lutownicę (pełniąc również funkcji podstawki pod lutownicę)














Zastosowanie

- Wykorzystanie lutownicy w standardowych i precyzyjnych pracach
- Mobilna praca bez konieczności zasilania prądem – serwis terenowy
- Obkurczanie koszulek termokurczliwych (motoryzacja, telekomunikacja)
- Obróbka tworzywa sztucznego gorącym nożem (usuwanie izolacji z kabli)



WYMIENNE GROTY LUTOWNICZE (OPCJA)

Indeks	Symbol	Zdjęcie	Cena netto	Cena brutto
202551	E-016 – stożek 1,6mm (do ES-610)		2,95	3,60
202552	E-024 – stożek 2,4mm (do ES-610)		2,95	3,60
202553	E-030 – stożek 3,0mm (do ES-610)		2,95	3,60
202554	E-124 – dłuto 2,4mm (do ES-610)		2,95	3,60
202555	E-130 – dłuto 3,0mm (do ES-610)		2,95	3,60
202556	E-136 – dłuto 3,6mm (do ES-610)		2,95	3,60

Indeks	Symbol	Zdjęcie	Cena netto	Cena brutto
	E-148 – dłuto 4,8mm (do ES-610)		na zamówienie	
202557	E-224 – ścięty 2,4mm (do ES-610)		2,95	3,60
202558	E-230 – ścięty 3,0mm (do ES-610)		2,95	3,60
202559	E-310 – gorący nóż (do ES-610)		2,95	3,60
	E-610 – nasadka do obkurczania koszulek termokurczliwych (do ES-610, ES-620)		2,95	3,60

Wyposażenie standardowe

- Lutownica ES-610
- Lutownica ES-620
- Groty: E-024 (1szt.), E-124 (1szt.)
- Drut lutowniczy 60/40 Ø1mm (15g)
- Izolacja termokurczliwa
- Nasadka ochronna na lutownicę
- Sztywne etui
- Instrukcja obsługi w języku polskim

Specyfikacje techniczne

	ES-610	ES-620
Zakres temperatury	200°C ÷ 400°C	200°C ÷ 450°C
Zasilanie	butan (gaz do zapalniczek)	
Pojemnik zbiornika gazu	6 ml	
Czas pracy	20 min	
Waga	54g z nasadką ochronną	51g
Wymiary (B x H x G) [mm]	147 x 35 x Ø20 z nasadką ochronną	115 x 35 x Ø20