



## ES-650SI – profesjonalna lutownica gazowa z katalizatorem

### Właściwości

- Mobilność i wygoda
- 50 MINUT CIĄGŁEJ PRACY
- Piezoelektryczny zapalnik
- Wskaźnik zużycia gazu
- Zasilanie gazem do zapalniczek
- Wbudowany zbiorniczek na gaz z możliwością wielokrotnego napełniania
- Brak przewodu zasilającego – ułatwiona manipulacja (praca w każdej płaszczyźnie)
- Regulacja temperatury
- Zakres temperatury roboczej 200°C ÷ 450°C
- 11 rodzajów grotów i końcówek (opcja)
- Bezpieczna podstawa
- Nasadka ochronna na lutownicę














### Zastosowanie

- Wykorzystanie lutownicy w standardowych i precyzyjnych pracach
- Mobilna praca bez konieczności zasilania prądem – serwis terenowy
- Obkurczanie koszulek termokurczliwych (motoryzacja, telekomunikacja)
- Obróbka tworzywa sztucznego gorącym nożem (usuwanie izolacji z kabli)



## WYMIENNE GROTY LUTOWNICZE (OPCJA)

Indeks	Symbol	Zdjęcie	Cena netto	Cena brutto
20257 7	L-1105 – dłuto 10,5mm		11,48	14,00
20257 8	L-230 – ścięty 3,0mm		11,48	14,00
20257 9	L-510 – gorące powietrze (HOT AIR)		6,97	8,50
20257 9	L-610 – nasadka do obkurczania koszulek termokurczliwych (do L-510)		6,97	8,50
20257 0	A-BR – żarnik		10,66	13,00
20257 1	A-016 – stożek 1,6mm (do żarnika A-BR)		4,92	6,00

Indeks	Symbol	Zdjęcie	Cena netto	Cena brutto
202572	A-024 – stożek 2,4mm		4,92	6,00
202566	A-124 – dłuto 2,4mm		4,92	6,00
202573	A-132 – dłuto 3,2mm		4,92	6,00
202568	A-230 – ścięty 3,0mm		4,92	6,00
202575	A-310 – gorący nóż		4,92	6,00

### Wyposażenie standardowe

- Lutownica
- Grot L-016
- Nasadka ochronna na lutownicę
- Instrukcja obsługi w języku polskim

### Specyfikacje techniczne

<b>Zakres temperatury</b>	200°C ÷ 450°C
<b>Zasilanie</b>	butan (gaz do zapalniczek)
<b>Pojemnik zbiornika gazu</b>	15 ml
<b>Czas pracy</b>	50 min
<b>Waga</b>	158g z nasadką ochronną
<b>Wymiary (B x H x G) [mm]</b>	237 x 38 x 25 z nasadką ochronną